Canadianpond.ca
Etang.ca

Compresseurs à piston

- Moteur sans huile
- 120V ou 230V (60Hz ou 50Hz)
- Fonctionnement continu ou intermittent
- Certifié UL, CSA et CE
- Cordon de 6’
- Bas niveau de bruit (65 dB)
- Garantie limitée de 2 ans
- Protection thermique
- Soupape interne permet un redémarrage sous charge après panne de courant

Vendu avec :

- Valve de relâchement 25 ou 40 PSI
- Ensemble de filtre à air

CSP14.50

CDP12.50

CDP34.50

MODÈLE	CSP14.50		CDP12.50		CDP34.50	
HP / 60 Hz	1/4		1/2		3/4	
Volt / Hz	115	230	115	230	115	230
Amp @ 0 PSI	2.2	1.1	3.0	1.5	5.4	3.1
Amp @ 20 PSI	3.2	1.6	4.0	2.0	6.9	3.7
Dimension (pc)	7.1 x 6.3 x 7.8		9.4 x 6.3 x 7.8		10.8 x 6.5 x 9.5	
Poids (lb)	16		19		28	
Débit d’air au PSI	CFM		CFM		CFM	
0	3.8		5.5		7.4	
5	3.4		4.9		7.2	
10	3.2		4.8		6.8	
15	3.1		4.5		6.7	
20	2.9		4.2		6.4	
25	2.7		4.0		6.2	
30	2.6		3.6		6.0	
40	2.4		3.2		5.6	
50	2.2		2.7		5.0	

* Les résultats peuvent varier en fonction de la puissance électrique et des conditions environnementales.

513 Knowlton, Lac-Brome, Québec J0E 1V0 CANADA
T: 450 243-0976 F: 450 243-1834
info@canadianpond.ca