









ICE OPENING created by De-Icers / OUVERTURES DANS LA GLACE faite par les déglaceurs

Average outside temperature / Température extérieure moyenne:

POSITION	From 34°F to 20°F / De 1° à -6° C		From 19°F to 0°F / De -7°C à -18°C		From -1°F to -20°F / De -19°C à -28°C		Great Lakes* / Grands lacs*	
	Angled with Float or dock mounted	Vertical	Angled with Float or dock mounted	Vertical	Angled with Float or dock mounted	Vertical	Angled with Float or dock mounted	Vertical
								
HP:	Flotte ou en angle avec support pour quai	Vertical	Flotte ou en angle avec support pour quai	Vertical	Flotte ou en angle avec support pour quai	Vertical	Flotte ou en angle avec support pour quai	Vertical
1/2 HP	30' x 100' / 9m x 30.5m	65' / 20m diam.	25' x 60' / 7m x 18m	50' / 15m diam.	25' x 55' / 7m x 17m	35' / 11m diam.	20' x 40' / 6m x 12m	30' / 9m diam.
3/4 HP	35' x 125' / 10m x 38m	85' / 26m diam.	30' x 80' / 9m x 24m	70' / 21m diam.	30' x 75' / 9m x 23m	50' / 15m diam.	25' x 50' / 7m x 15m	45' / 11m diam.
1 HP	40' x 150' / 12m x 46m	90' / 27m diam.	35' x 90' / 10m x 27m	80' / 24m diam.	35' x 85' / 11m x 26m	65' / 20m diam.	30' x 60' / 9m x 18m	55' / 17m diam.

Conditions:

- Unobstructed water / Eau non obstruée
- Optimal vertical installation depth is 2,5' to 5'/Profondeur optimale d'installation du déglaceur vertical 2,5' à 5'(76cm à 1,52m)
- Water depth in de-icing area 4 feet / L'endroit à déglacer devrait être de 4'(1,2m)
- Never go in the water close to the de-icer when it is running/ Ne jamais être dans l'eau près du déglaceur quand il est en fonction.
- Mixes a 1 acre pond with average depth of 5' within 15 minutes / Mélangent l'eau d'un étang de 1 acre d'une profondeur moyenne de 5 pieds en 15 minutes.

- Notes:**
- Size may vary greatly based on a number of local conditions / L'ouverture dans la glace peut varier selon plusieurs facteurs locaux.
 - 2 x 20ft Nylon Mooring Ropes included / 2 cordes de nylon de 6m incluses.

Technical information/Informations techniques					
Model Modèle	Size Force	Voltage	Running Amps Ampères	Cord Length (ft) Longueur de câble (pi)	Thrust (lbs) Poussée (lbs)
2400D	1/2HP	120V	5	25, 50, 100*, 150*, 200*	28lbs
3400D	3/4HP	120V	6.7	25, 50, 100*, 150*, 200*	34lbs
3400HD*	3/4HP	240V	3.4	50, 100, 120, 200, 250, 300, 400, 500	34lbs
4400D	1HP	120V	11.3	50, 100*, 150*, 200*	42lbs
4400HD*	1HP	240V	5.7	50, 100, 120, 200, 250, 300, 400, 500	42lbs

* 240V models must be plugged by a certified electrician / Les unités 240V doivent être branchés par un électricien certifié.

* Only available on order/Disponible sur commande seulement.