

COMMENT BIEN INSTALLER LE Tuyau Bulle®

Assurez-vous que le tuyau n'est ni vrillé ni plié lorsque vous le placez dans l'étang ou le bassin. Une ligne de bulles homogène garantit une bonne aération ou un déglacage efficace. Il est préférable de dérouler complètement le rouleau avant l'installation. Le tuyau mal déroulé réduit la performance du produit et raccourcit la durée de vie du compresseur.

LA BONNE FAÇON

Déroulez le tuyau en vous assurant que la ligne d'air et la partie lestée ne sont pas vrillées.



LE Tuyau Bulle® EN UNE LIGNE UNIFORME

Le tuyau est bien redressé et permet une diffusion uniforme de l'air sur toute sa longueur.

En déroulant vos longueurs de tuyau avant de les installer, vous améliorez l'efficacité du système.

Laissez votre tuyau au soleil après l'avoir déroulé, il deviendra encore plus souple.



LA MAUVAISE FAÇON

En tirant sur le tuyau enroulé, vous créez des sections vrillées qui causent des blocages d'air et une distribution inégale des bulles.



LE TUYAU EST VRILLÉ !

Le tuyau est vrillé, certaines sections du tuyau percé sont orientées vers le bas (donc les sédiments).

Vous perdrez un potentiel de diffusion d'air en plus d'entraîner un retour de pression sur le compresseur, ce qui réduira sa durée de vie.

N'INSTALLEZ PAS VOTRE Tuyau Bulle® DE CETTE FAÇON !

